

DATASHEET TERMINALE CE

MODULO CPU:

- CPU Risc 32bit @ 200MHz
- 16 MByte Flash Memory (O.S. e applicazioni)
- 64 MByte SDRAM Memory

TERMINALE:

- Alimentazione 5VDC stabilizzati, assorbimento massimo 1.5 A
- 2 porte seriali RS232
- 1 porta RS485 (alternativa ad una delle RS232)
- 4 Porte USB Host
- 1 porta USB device (per aggiornamento immagine O.S.)
- Uscita VGA per monitor analogico (CRT/TFT) con risoluzione 640x480
- Uscita digitale per pilotaggio di monitor TFT a colori fino a 800x600
- Uscita digitale per pilotaggio di monitor TFT a colori o B/N fino a 320x240
- Connettore RJ45 per Ethernet 10Mbps
- Slot per memoria SD (Secure Digital)
- 2 Relè con morsettiere per contatti sia n.c. che n.o.
- 2 ingressi digitali
- Connettore PS2 per Tastiera e lettore di Bar-Code
- Connettore PS2 per Mouse
- Connettore per tastiera a matrice fino a 4x4
- Cicalino
- Connettori per audio stereo
- Orologio di sistema

SISTEMA OPERATIVO:

- Windows CE 5.0

SOFTWARE DISPONIBILE:

- Tutti i software disponibili da Microsoft certificati Win CE 5.0
- Tutti i software certificati Win CE 5.0, come Acrobat, Flash, etc.

In particolare è stato utilizzato :

- Desktop Remoto
- PocketPutty, emulatore a carattere-Telnet
- Browser Microsoft
- VNC
- Software di pilotaggio relè
- LPD (simulatore di LPD) per stampe su seriale (generalmente stampanti di etichette)